

Preisliste 2017

An unsere Interessenten und Käufer unserer Reviereinrichtungen

Nachfolgend erhalten Sie unsere aktuelle Preisliste mit kurzer Produktbeschreibung und optionalen Möglichkeiten, sowie einigen Neuerungen.

Im Sonderbau können wir alle Wünsche von Ihnen umsetzen in der Kanzelform ob quadratisch, recht, -sechs,- oder achteckig sowie in Höhe, Breite, Tiefe und Ausstattung.

Neu bei uns:

Kanzeldächer aus Trapezblechen auf fertigem Rahmen für unsere Kanzelgrößen, sowie im Sonderbau nach Maßvorgabe für Ihre bestehenden Kanzeln.

Unsere Aktionskanzeln der Serie Fuchs- und Panoramakanzeln in jeweils 4 Größen als Komplettkanzeln einschließlich Rückwandfenster, Teppichboden und Acrylglas.

Alle Kanzeltypen voll isoliert mit PU-Isolierung und aufgeklebtem Teppichboden.

Produktbeschreibung Jagd- und Panoramakanzel

Plattenstärken von 9 - 18 mm, Siebdruckplatte einseitig Sieb, einseitig Film, oder aus OSB-Platten mit Schweißbahn V 60 beschiefert, Gesamtstärke ca. 20 mm. Alle, dem Wetter ausgesetzten Kanten werden geschliffen, gebrochen und mit einer Spezialfarbe 2 x beschichtet. Waagerechte Kanten an Fenstern und Türen werden mit einem Kunststoffwinkel versehen und zur Aufschlagleiste mit einer Polymerdichtung versiegelt, ohne diese Kantenbeschichtungen ist eine Haltbarkeit der Platte nicht gewährleistet. Eine zusätzliche Aussteifung wird im Inneren durch einen Holzrahmen aus Fichtenholz erreicht. Die komplette Kanzel kann von innen mit einem Akkuschauber zusammengeschraubt werden. Die Schraubenlöcher sind vorgebohrt und die Schrauben sind vormontiert. Unsere Jagdkanzeln haben 3 Fenster (Front 1 x, Seiten je 1 x, ab Baugröße 1,52 m doppeltes Frontfenster), in den Rückwänden sind auf Wunsch je nach Kanzeltyp Fenster in den Breiten 35/58/68 cm lieferbar, ebenso in der Türe 1 Fenster von 35 cm, so ist eine Rundumsicht von 360° erreichbar. Bei den Panoramakanzeln sind 5 Fenster vorhanden. (Front 1 x, Seiten je 1 x und in den Ecken je 1 Fenster). Rückwandfenster wie bei den Jagdkanzeln lieferbar. Brüstungshöhen können je nach Beschaffenheit des Geländes angepasst werden. Mögliche Brüstungshöhen von 75 bis 121 cm, Sonderhöhen möglich. Es besteht auch die Möglichkeit in den Seiten und Rückwänden 2 Fenster mit Mittelsteg zu fertigen. Alle Fensteröffnungen haben fertig montierte Windläden. Oberhalb befinden sich Wasserabweiser mit einem Schlagregengestreifen, dieser verhindert das Einlaufen von Regenwasser über die waagerechte Windladenkante, zusätzlich werden die Scharnierbänder geschützt. Die Türe befindet sich in der Rückwand und hat eine 8 cm hohe Einstiegs-kante, so wird gewährleistet, dass sie sich bei Schnee auf dem Vorpodest immer öffnen lässt, zusätzlich ist die Dichtigkeit vorhanden. Optional kann die Türe auch von der Seite bestellt werden, dadurch ist eine durchgehende Rückenlehne und Ansitzbank von 60 bis 80 cm möglich. Der Boden ist zwischen den aufrechten Seiten. Das Dach hat einen Überstand und ist mit Teichfolie (auf Wunsch mit Schweißbahn, oder Trapezblech) belegt. Auf den Außenecken befinden sich Eckwinkel aus Alu, diese verhindern das Eindringen von Wasser. Die Front ist mit einem Tisch versehen und die Bank (ca. 60 cm tief) besteht aus einem Festteil und einer Einlegeplatte. Seitentische, Schiebbrett, Polsterung sind optional erhältlich, ebenso die komplett ausgeschlagene Kanzel mit fertig montiertem Teppichboden (getackert). Zur Selbstmontage wird eine Außen- und Innenverriegelung mitgeliefert. Acrylglasseiben sind als Klappfenster oder als Schiebefenster nach oben oder zur Seite erhältlich. Zur Verriegelung sind gleichschließende Vorhängeschlösser in 40/50 mm bestellbar, oder ein Kastenschloss mit Knauf-Profilzylinder. Alle Kanzeln können fertig zusammgebaut im Werk abgeholt oder durch uns geliefert werden. Sie brauchen dann einfach nur mit Hilfe eines Landwirtes und dessen Front- oder Teleskopladern aufgesetzt werden.

Unterbauten

Unsere Unterbauten sind aus kesseldruckimprägnierten Kieferholz (Rund- und Halbhölzer), schräge Bauart mit doppelter Diagonale. Diese werden systemmäßig vorgebohrt und können mit einem Akkuschauber ohne Einmessen zusammengeschraubt werden. (Schraubensatz inklusive). Sie haben die Wahl eines Balkengrundrahmens ohne oder mit Vorstufe, alternativ Vorpodest einschließlich 2 Schutzgeländer. Die Vorstufe und das Vorpodest sind mit Holz beplankt oder es ist die Möglichkeit gegeben dieses mit einem Gitterrost zu belegen. Die Befestigung des Unterbaus mit dem Podestrahmen wird mittels Metallhülsen hergestellt. Die Leiter wird fertig zusammgebaut geliefert. Zur Befestigung sind Einschlaganker mit Kette bestellbar, zusätzlich sind Anker mit Spannseilen erhältlich. Zum leichteren Aufstieg sind Kanzeltreppen mit Holz oder Gitterroststufen lieferbar, beidseitig ist ein Handlauf angeordnet. Kanzelböcke können fertig zusammgebaut im Werk abgeholt oder können von uns vor Ort zusammengeschraubt werden.

Montage

Unterbauten und Kanzeln können durch uns komplett aufgebaut werden. Wesentlich günstiger ist jedoch die gemeinsame Montage mit Ihnen und Jagdhelfern.